

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/20с

## SynPower™ Motor Oil SAE 0W-40

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700/0710
Уровни эффективности
ACEA A3/B4
API: SL, SN
BMW LL-01
MB-229.3, 229.1, 226.5
VW 50200/ 50500
Рекомендовано для использования в случаях, когда указаны спецификации Fiat 9.55535.M2/ N2 и Z2 (только для бензиновых двигателей Fiat)

### Области применения

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, легких грузовиков, микроавтобусов, жилых автофургонов.

Для двигателей с турбонаддувом и каталитическими нейтрализаторами. Продукт пригоден для средних интервалов замены масла.

Для двигателей с прямым впрыском (тест VW DID). Особо рекомендовано для холодного климата при температурах до -50°C

### Отличительные черты и преимущества

#### Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

#### Борьба с отложениями

Специальные присадки предотвращают образование шлама и вредных отложений в двигателе.

#### Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений. Превышает требования ACEA A3/B3 к чистоте поршней в испытании двигателей Volkswagen TDI.

#### Большой интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность, длительные интервалы замены.

#### Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

#### Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower Motor Oil	
Степень вязкости по SAE	0W-40
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °C ASTM D-445	13,5
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при -40 °C. ASTM D-445	77
Индекс вязкости ASTM D-2270	180
Вязкость, мПа с -35°C. ASTM D-5293	<6200
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	10,1
Точка текучести, °C ASTM D-5949	-51
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,843
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C. ASTM D-92	230

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

## Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 001/20b