

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 247/03

Valvoline™ ATF DEX/MERC

Полусинтетическая жидкость с минеральными базовыми маслами для АКПП легковых автомобилей. Предназначена для современных автоматических коробок передач, работающих при высоких температурах.

Состав на основе минеральных масел жидкости Valvoline ATF DEX/MERC обладает высокой вязкостью и обеспечивает повышенную защиту и смазку автоматической КПП в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности

GM Dexron III G

Ford Mercon

Allison C-4

Volvo 97325, 97335, 97340

ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

Отличительные черты и преимущества

Повышенная защита

Повышенная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Современные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Смесь базовых минеральных масел высшего качества и надежно сбалансированных присадок предотвращает осветление и заедания даже после длительного использования.

Постоянная вязкость

Повышенные вязкостные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости при длительной эксплуатации.

Фрикционные свойства

Специальные базовые масла, улучшители индекса вязкости и модификаторы трения создают особые фрикционные свойства для более плавного переключения.

Долговременное сохранение свойств

Продукт устойчив к старению и отличается прекрасной тепловой стабильностью.

Области применения

Пригодна для автоматических коробок передач легковых автомобилей и фургонов, для которых производитель рекомендует жидкости ATF GM Dexron III или Ford Mercon.

Можно использовать в некоторых механических коробках передач.

В некоторых случаях рекомендуется в качестве гидравлической жидкости для землеройных машин и гидравлических подъемников.

В некоторых случаях рекомендуется в качестве рабочей жидкости для гидроусилителей руля.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

| Valvoline ATF Dex/Merc | |
|--|----------|
| Цвет | Красный |
| Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445 | 7,2 |
| Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445 | 35 |
| Индекс вязкости ASTM D-2270 | 176 |
| Вязкость, мПа с -40°С. ASTM D-5293 | < 20.000 |
| Точка текучести, °С ASTM D-5950 | -42 |
| Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052 | 0,859 |
| Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92 | 210 |

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 247/02

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.